

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF06

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb1-l-zf06>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF06 – совокупность оборудования производства холода в одном кожухе.
- Предназначен для удаленного или централизованного холодоснабжения безагрегатного холодильного оборудования.
- Особенности модели UNIT-L-ZF06: компрессор серии Copeland ZF с впрыском жидкого хладагента; обеспечивает низкотемпературный режим; мощность холода: 1,8 кВт (-25 °С)...1,1 кВт (-35 °С); охлаждение конденсатора: воздушно-принудительное.
- Стандартная комплектация: спиральный компрессор, заполненный маслом, с вентилем впрыска DTC, вентилями Rotalock, датчиком температуры нагнетания, подогревателем картера, термистором; вентилятор: с регулированием скорости, 6-ти полюсный; ресивер с клапанами безопасности и запорным вентилем – на 9 л жидкого хладагента; шкаф управления: реле давления (НД и ВД), реле фаз, группа пуска-защиты; корпус, виброзащищенный материалом на битумной основе; магистрали: жидкостная и всасывающая.

Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	22 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	10 мм
ХолодоМодель компрессора	ZF06K4E-TFD
Объем ресивера	9 л
Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.