

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF11



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF11 – холодовырабатывающее оборудование для организации удаленного или централизованного обслуживания безагрегатных моделей витрин или бонет на предприятиях торговли и питания.
- Особенности модели ККБ1-L-ZF11: низкотемпературная модель; европейский компрессор Copeland ZF – спиральный, заправленный маслом, с жидкостным впрыском; производство холода, кВт – для -25 °С: 3,0, -35 °С: 1,9; динамическое конденсаторное охлаждение: 6-ти полюсной вентилятор, скорость регулируется.
- Стандартная комплектация: компрессор: встроенная тепловая защита (реле), фильтр и вентиль DTC и Rotalock, температурный датчик нагнетания; регулируемое реле давления, реле контроля фаз, оборудование пускозащиты; виброизолированный защитный корпус; линия всасывания: вентиль запорный, фильтр, теплоизоляция; линия жидкостная: вентиль, фильтр-осушитель, обзорное стекло; ресивер жидкостной объемом 9 л с клапанами (2 шт.
-) и вентилем.

Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	12 мм
ХолодоМодель компрессора	ZF11K4E-TFD

Объем ресивера	9 л
Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.