

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-ZB76



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-ZB76 – блок выносного холода для среднетемпературного торгового оборудования, скомплектованный на базе немецкого компрессора серии ZB (Copeland).
- Отличается высокой эффективностью, низким шумом, компактностью, стабильностью в различных условиях.
- Особенности модели: спиральный, герметичный компрессор (заводская заправка маслом POE); конденсаторы с принудительно-воздушным охлаждением; скорость вентилятора регулируется: стандартное исполнение – регулятор, опционно – без регулятора, двухступенчатое, по реле давления; соответствует ГОСТ 23833-95.
- Стандартная комплектация: компрессор ZB76KCE-TFD; комплектация компрессора: ленточный подогреватель картера, реле термозащиты, вентили «Rotalock»; конденсаторы – 2 шт.
- ; вентиляторы охлаждения – 6-ти полюсные, Ø 500 мм, немецких марок Ziehl-Abegg или EBM; ресивер с обвязкой: вход – аварийный и обратный клапаны, выход – отсечной клапан; жидкостная линия: отсечной вентиль, фильтр-осушитель, смотровое стекло; всасывающая линия: отсечной вентиль, фильтр, теплоизоляция; ШУ: приборы пуско-защиты, реле – давления и контроля фаз; корпус с виброзащитой (в основе – битумная мастика).
- Опции: пакеты зимние – 2 вида; пакеты акустические – 2 вида; маслоотделитель, оснащенный электроподогревателем и теплоизоляцией; теплоизолированный отделитель жидкости; электронный датчик-уровнемер масла.
- Монтажные опции: напольный монтаж – вибропоглощающие опоры; настенный монтаж – кронштейны.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZB76KCE-TFD
Объем ресивера	25 л
Высота, мм	1094 мм
Длина, мм	1324 мм
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.