

Описание товара Кондиционер Timberk AC TIM

09H S20



Описание

- Кондиционер Timberk AC TIM 09H S20 – это абсолютно уникальный кондиционер по своим техническим характеристикам, качеству сборки и инновационным высокотехнологичным функциям.
- Перед запуском сборки все комплектующие проходят тестирование в 20 исследовательских лабораториях, начиная от тестирования плат управления и заканчивая экстремальными испытаниями, связанными с агрессивным воздействием внешней среды на внутренние и наружные блоки кондиционера.
- Кондиционер Timberk Excelsior оснащён оригинальным японским компрессором.
- Уникальная система очистки «Keeper Filter» увеличивает стандартный срок службы кондиционера в несколько раз, что становится возможным за счет уменьшения расстояния между линиями сетки в 1,9 раз.
- Фирменный сетчатый фильтр Timberk позволяет задерживать мельчайшие частицы пыли, в отличие от большинства стандартных фильтров кондиционеров.
- Пользовательское инверторное управление мотором внутреннего блока позволяет управлять скоростью вращения вентилятора от 1% до 100% с шагом в 1% – это дает возможность наслаждаться прохладой в абсолютной тишине даже при использовании on/off моделей.
- Уровень шума всего 22Дб.
- Особенности Timberk AC TIM 09H S20:
 - Автоматический контроль очистки внутреннего фильтра
 - Интеллектуальный режим сна со снижением уровня шума до 22 дБа, ступенчатая адаптация температуры
 - Шесть скоростей мощности вентилятора, включая режим Super Turbo
 - Автономный режим работы «Абсолютная тишина»
 - Интеллектуальный программатор включения и выключения прибора
 - Функция I FEEL
 - Отображение текущего температурного окружения
 - Интеллектуальное управление очисткой теплообменника с заданным временным интервалом
 - Защита от замыкания и возгорания платы

при неполадках из-за неустойчивой внешней сети Пользовательское инверторное управление
мотором внутреннего блока от 1% до 100% с шагом в 1%

Характеристики

Страна бренда	Швеция
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.6
Обогрев, кВт	2.6
Потребление при охлаждении, кВт	1.069
Потребление при обогреве, кВт	0.96
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, C	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	500
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	3.9
Гарантия	2 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.