

Описание товара Кондиционер Timberk AC TIM

09HDN S23



Описание

- Кондиционер Timberk AC TIM 09HDN S23 серии Perfect Storm обладает рядом уникальных преимуществ, которые способны сделать ваш микроклимат наиболее комфортным.
- Благодаря инверторному компрессору сплит-систем серии Perfect Storm, колебания температуры в помещении в процессе работы кондиционера на охлаждения существенно снижаются, что делает нахождение в помещении более комфортным.
- К тому же, инверторные кондиционеры потребляют меньше электроэнергии и работают тише на 3-10 Дб в отличие от сплит-систем с компрессором типа on-off.
- Генератор холодной плазмы вырабатывает активные ионы водорода и кислорода, которые при соединении с бактериями, пылью и вредными веществами оседают и удаляются вместе с конденсатом из кондиционера.
- Золоченое антикоррозийное покрытие теплообменника внешнего блока делает его максимально устойчивым к агрессивной окружающей среде, например к морскому воздуху или дождю.
- Фильтр с активными ионами серебра оказывает антибактериальные свойства, нейтрализуя.
- Кроме антибактериального действия фильтр с ионами серебра работает как естественный ионизатор, т.е.
- очищает воздух, делая его более свежим и приятным для дыхания.
- Особенности Timberk AC TIM 09HDN S23:
 - Инверторное управление работой компрессора
 - Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
 - Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
 - Автоматический режим работы
 - Ночной режим работы
 - Таймер на включение и отключение 24 часа
 - Авторестарт при возобновлении электропитания
 - Экологичный хладагент R410A
 - Низкий уровень шума
 - Встроенный генератор плазмы
 - Фильтр с ионами серебра
 - Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden

Характеристики

Страна бренда	Швеция
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	25
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	2.7
Обогрев, кВт	2.9
Потребление при охлаждении, кВт	0.829
Потребление при обогреве, кВт	0.785
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	550
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Плазменный фильтр	Да
Ионизатор воздуха	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	3.6
Гарантия	2 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.