

# Описание товара Сплит система Abion ASH-C187BE/ARH-C187BE



## Описание

- Сплит системы Abion ASH-C187BE/ARH-C187BE  имеет два режима работы "Тепло-Холод", оснащена функцией автоматического подбора режима охлаждения или обогрева,  режимами вентиляции, осушения, режимом сна.
- В сплит-системе установлены фильтры:
- фотокаталитический - работает по принципу окисления и имеет способность  полностью разрушать соединения вирусов и вредных микробов, фильтр с активированным углем, катехиновый, нано-серебряный.
- Сплит-система оснащена ионизатором, который генерирует отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.
- Помимо базовых функций, в кондиционерах Abion Inverter предусмотрены множество передовых разработок, таких как — автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи, управление с помощью Wi-Fi (дополнительная опция), активный карбоновый фильтр, анти-бактериальный фильтр.
- Кондиционер Abion ASH-C187BE/ARH-C187BE  преимущества:
- LED-дисплей.  Встроенный ионизатор воздуха.
- Управление кондиционером по Wi-Fi (Доп.опция).
- 4-D распределение воздушного потока.
- Автоматическое управление с пульта ДУ вертикальными и горизонтальными жалюзи.   Низкий уровень шума.
- Двухсторонний отвод дренажа.
- Потребитель имеет возможность устанавливая внутренний блок кондиционера в любом месте помещения для экономии пространства и времени.
- Полная система фильтрации воздуха:

- Фотокаталитический, карбоновой и катехиновый фильтры.
- Антикоррозийное покрытие внешнего блока.  Функция самодиагностики.
- Функция авторестарт.
- 24 часовой Таймер
- Ночной режим.
- Функция осушения воздуха.
- Рекомендуемая площадь помещения 40-50  кв.метров

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Страна производителя	США
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	5 м
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.