

Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: Сплит система Daikin FTYN35L / RYN35L

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-daikin-ftyn35l-ryn35l>



Описание

Сплит система Daikin FTYN35L / RYN35L - это новейшая серия Daikin, разработанная для российских климатических условий. Кондиционеры Daikin FTYN-L производятся в Малайзии и поставляются только на территорию России. Это одна из немногих неинверторных серий "Дайкин", которая отлично справляется с охлаждением воздуха в доме. Кроме того, данный кондиционер имеет несколько фильтров грубой очистки, которые отлично фильтруют воздух в доме, задерживая частицы пыли, шерсти домашних животных и пылевых клещей.

Новый пульт управления кондиционера Daikin FTYN-L позволяет легко и просто управлять работой кондиционера. Удобные клавиши позволяют выбрать желаемую температуру воздуха, направление охлажденного воздуха и все доступные режимы кондиционера. Таймер позволяет запрограммировать работу по времени - на 24 часа. А ночной режим и режим снижения шума обеспечивают комфортную бесшумную работу кондиционера.

Особенности Daikin FTYN35L / RYN35L:

- Энергоэффективность: до класса А
- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха

- Таймер на 24 часа позволяет включить режим нагрева или охлаждения в любой момент времени в течение 24 часов
- Функция автоматического горизонтального распределения воздуха перемещает заслонки вверх и вниз для эффективного распространения воздушного потока по помещению
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению
- Плоская, стильная лицевая панель отлично вписывается в любой интерьер и легко моется

Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Чехия
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	30
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.2
Обогрев, кВт	3.68
Потребление при охлаждении, кВт	1.08
Потребление при обогреве, кВт	0.98
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, C	+19...+46
Диапазон t на обогрев, C	-9...+18
Расход воздуха, м3/ч	606
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	4.91
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Малайзия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.