

## Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: **Zanussi ZACU-36H/MI/N1 напольно-потолочная сплит система**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/zanussi-zacu-36h-mi-n1-napolno-potolohnaya-split-sistema>



### Описание

- Напольно-потолочные кондиционеры Zanussi ZACU-36H/MI/N1 отличает универсальность:
- кондиционеры можно установить горизонтально на потолке, или вертикально на стене.
- Сплит-система направляет мощную струю обработанного (охлажденного) воздуха вдоль стены или потолка и, таким образом, обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении.

### Характеристики

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока     | Напольно-потолочный  |
| Режим работы              | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 30 м                 |
| Мощность охлаждения       | 17580 Вт             |
| Мощность обогрева         | 19050 Вт             |

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Страна производителя                                    | Италия             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 6225 Вт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 5187 Вт            |
| Цвет                                                    | белый              |
| Гарантийный срок                                        | 3 года             |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 49                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 58                 |
| Электропитание                                          | 380-420/3/50       |
| Коэффициент эффективности EER                           | 2.59               |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.39               |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | 15 - 43            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -10 - 24           |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88              |
| Перепад высот                                           | 15 м               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 120 x 30 x 86.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 99 x 117 x 35 см   |
| Вес (внешний блок)                                      | 97 кг              |
| Вес (внутренний блок)                                   | 47 кг              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/C                |
| Воздухообмен, м3/час                                    | 1 350 - 1 650      |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 950 x 950 x 45 мм  |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 100                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1700               |
| Wi-fi Тип блока                                         | Внутренний         |
| Инвертор                                                | Нет                |
| Хладагент                                               | R 410A             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.