

Описание товара Кассетный внутренний блок мульти-сплит системы General AUNG24L (Внутренний блок)



Описание

- Кассетный кондиционер General AUNG24L - инверторные сплит-системы кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухораспределение, гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении.
- Высокая энергоэффективность и гибкая самонастройка производительности обеспечивается инверторным управлением компрессором и вентиляторами наружного и внутреннего блоков.
- Внутренние блоки имеют компактные размеры, благодаря которым легко встраивается в стандартный подвесной потолок, низкий уровень шума, встроенный дренажный насос и укомплектованы воздушными фильтрами тонкой очистки.
- Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации или большой площади, например, в офисах, холлах и гостиных.
- Особенности General AUNG24L:
 - Высокая энергоэффективность - класс A++ Полное DC-инверторное управление Объемное воздухораспределение Эффективный 2-каскадный турбовентилятор Тихая работа внутреннего блока Компактные размеры (570x570 мм) Встроенный дренажный насос.
 - Высота подъема 700 мм Встроенный воздушный фильтр тонкой очистки Возможно ограничение направлений воздушного потока Специальный режим для высоких потолков Подмес свежего воздуха (опция) 3 встроенных Таймер
 - а (24-часовой программируемый Таймер
 - , Таймер
 - сна, Таймер
 - включения/выключения) Подключение к «Умному дому» Простое обслуживание Самодиагностика системы Многоуровневая система самозащиты Большая длина

трубопроводов (до 30 м) Программа для расширенной сервисной диагностики (опция) □

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	70
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	6,8
Обогрев, кВт	8
Охлаждающая способность, тыс btu	24
Мах расход воздуха, м3/час	930
Хладагент	R410A
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Фильтр тонкой очистки	Да
Предварительный фильтр	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение В	220
Горизонтальная регулировка потока	Автоматическая
Уровень шума, дБа	30
Высота, см	24,5
Глубина, см	57
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см	24,5х57х57
Ширина, см	57
Вес, кг	16
Гарантия	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.