

# Описание товара Колонная сплит-система Daikin

## FVA125A/RZQSG125L9V



**DAIKIN**

### Описание

Современный производительный кондиционер Daikin FVA-A колонного типа с наружным блоком серии SEASONAL CLASSIC подходит для обслуживания помещений коммерческого и торгового назначения. Благодаря наличию 3 скоростей вентилятора можно установить комфортный для пользователя режим работы. Внутренние блоки могут работать на обоих типах хладагента R-32 и R-410A. С помощью пульта или вручную можно регулировать направление выдуваемого воздуха из верхней решетки. Предусмотрена функция автоматического перезапуска (Auto Restart). Устройства отвечают самым высоким европейским требованиям качества, а для управления в комплекте имеется удобный пульт.

### **Особенности и преимущества Daikin FVA125A/RZQSG125L9V:**

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A
- 3 скорости вентилятора, автоматический выбор скорости
- Возможность регулирования направления воздушного потока из верхней решетки (с дистанционного пульта или вручную с выбором угла наклона каждой лопасти)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Лучшее распределение воздушного потока от вертикального выходного отверстия, верхние заслонки регулируются вручную

### Характеристики

Тип внутреннего блока

Колонный

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы                               | 50 м                 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/B                  |
| Мощность охлаждения                                     | 12000 Вт             |
| Мощность обогрева                                       | 13500 Вт             |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 4270 Вт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 3960 Вт              |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 46                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 49                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 2.81                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.41                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 46             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 15,5           |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15.88                |
| Перепад высот                                           | 30 м                 |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1680                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 600x1850x 350x мм    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 940x990x 320x мм     |
| Вес (внешний блок)                                      | 74 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                   | 47 кг                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Инвертор                                                | Есть                 |
| Страна сборки                                           | Бельгия              |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.