

Описание товара Внутренний напольный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PFFY-P40VLRM-E



Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	540 — 660
Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Напольный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4.5 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.065 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.065 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	1006 x 220 x 639 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм

Вес (внутренний блок)	21 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	5000
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-15 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.2
Коэффициент эффективности COP	3.47
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	100 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	220
Габаритный размер (внешнего блока)	903 x 795 x 353 мм
Количество подключаемых внутренних блоков до:	6
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Перепад высот	30 м
Вес (внешний блок)	100 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.