

Описание товара Напольный чугунный газовый котел Sime BITHERM 26/80 BF



Описание

Двухконтурный котел со встроенным бойлером, чугунным теплообменником и атмосферной газовой горелкой является продолжением линейки бытовых напольных котлов SIME. Данная модель укомплектована всеми необходимыми элементами для безопасного и комфортного нагрева системы отопления и ГВС. Производительность встроенного в котел бойлера, позволяет использовать его в местах с большим расходом горячей воды.

Преимущества

Двухконтурный котел со встроенным бойлером
Чугунный секционный теплообменник
Простая и понятная панель управления
Манометр и термометр на передней панели
Атмосферная газовая горелка с 2-ступенчатой регулировкой
Возможность перенастройки на сжиженный газ
Встроенный стальной бойлер с эмалированным покрытием
Стабильная работа при скачках электричества
Стабильная работа при пониженном давлении газа

Безопасность

Световая индикация аварий
Контроль пламени
Контроль тяги
Контроль давления
Защита от перегрева

Гарантия

2 года

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
КПД %	91.1
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	чугун
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный бойлер	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.68
Расход природного газа куб. м/час	3.6
Температура теплоносителя, °C	45 —
Температура в контуре ГВС, °C	40 —
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Функции	термометр, манометр
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3
Патрубок подключения контура отопления	3
Патрубок подключения газа	3
Отапливаемая площадь, кв.м.	300 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.