

# Описание товара Твёрдотопливный котел

## Kentatsu Max 04



### Описание

- Kentatsu MAX-04 – это современная модель отопительного агрегата, который осуществляет работу на угле или дровах.
- Котел оснащен качественным и долговечным чугунным теплообменником, разделённым на четыре секции, что позволило добиться еще большей производительности при скромном потреблении топлива.
- Модель комплектуется механическим термостатом, на корпусе котла имеется термометр для визуального контроля температуры.
- Особенности рассматриваемой модели напольного котла отопления от Kentatsu:
- Современный элегантный дизайн.
- Возможность использования в качестве топлива:
- уголь, сухие дрова.
- Котлы серии Мах имеют большую топку, что позволяет сжигать поленья большого размера.
- Механический термостат, входящий в комплект поставки, позволяет регулировать температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления, и увеличить время горения топлива.
- Для визуального контроля температуры теплоносителя на передней панели котлов установлен термометр.
- Котлы оборудованы регулятором вторичного воздуха, который снижает уровень выбросов в атмосферу.
- Колосники котлов являются водоохлаждаемыми, что обеспечивает долгий срок их службы.
- Котлы серии Мах могут работать на дровах и угле.
- Адаптированы для установки вентилятора принудительной подачи воздуха.
- Предусмотрена возможность установки наддувной пеллетной горелки.
- В комплект поставки входят приспособления для проведения технического обслуживания.

### Характеристики

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип котла                                    | твердотопливный                                               |
| Камера сгорания                              | открытая                                                      |
| Вид топлива                                  | Дрова, Уголь                                                  |
| Страна производителя                         | Япония                                                        |
| Энергонезависимый                            | Да                                                            |
| Материал первичного теплообменника           | чугун                                                         |
| Температура теплоносителя, °C                | — 90                                                          |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                                                             |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                                        |
| Функции                                      | регулировка подачи воздуха, термометр, механический термостат |
| Габаритный размер                            | 978x572x716 мм                                                |
| Диаметр дымохода                             | 150 мм                                                        |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"                                                            |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 304 кв. м.                                                    |
| Способ установки                             | Напольный                                                     |
| Установка                                    | Напольная                                                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.