

Описание товара Парапетный газовый котел

Лемакс Патриот-10



Описание

Парапетный газовый котел Лемакс Патриот-10 - это газовый прибор который не требует подключения к стандартному дымоходу, не требует подключения к электросети, в парапетных котлах поступление кислорода происходит с улицы, благодаря этому они могут устанавливаться в жилые помещения без условий предъявляемых к атмосферным котлам.

Теплообменник выполненный из высококачественной 2 мм стали Магнитогорского металлургического комбината и обработан защитным слоем для увеличения срока службы. При производстве котлов Лемакс Патриот используются газовые клапаны итальянского концерна «SIT» и горелки «POLIDORO». Многоуровневые системы сделают эксплуатацию котлов Лемакс Патриот простой и безопасной.

Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности:

- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
- Закрытая (герметичная) камера сгорания.
- Отверстия на лицевой панели котла создают конвекционный эффект.
- Наличие системы защиты от перегрева котла.
- Особая конструкция системы дымоудаления, обеспечивающая надежную работу котла.
- Удобство обслуживания котла за счет легкоъемной облицовки.
- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок.

- Коаксиальная система дымоудаления (возможна комплектация выпускной трубы из нержавеющей стали).
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Установка	парапетный
КПД %	87
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Расход сжиженного газа, кг/час	1.1
Расход природного газа куб. м/час	0.6
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	— 80
Температура в контуре ГВС, С	35 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Функции	термометр
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Патрубок подключения контура ГВС	1
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	3/4
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Цвет	белый
Габаритный размер	595 x 740 x 360 мм

Диаметр дымохода	250 мм
Тепловая нагрузка	12 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	100 мм
Ступеней мощности	3
Электропитание	220 и 380
Гарантийный срок	3 года
Wi-Fi	Нет
Встроенный бойлер	Нет
Отапливаемая площадь, кв.м.	100 кв. м.
Установка	Парапетный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.