

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

STEELSUN TS 200



Описание

- Бойлер косвенного нагрева STEELSUN TS 200 - емкость для воды может быть выполнена из углеродистой или нержавеющей стали.
- У каждого вида есть свои преимущества.
- Нержавеющая более устойчива к коррозии и не требует особого ухода.
- Углеродистая отличается большей ударопрочностью и стоит дешевле.
- Внутренняя поверхность емкости из углеродистой стали покрыта титановой эмалью для повышения устойчивости к коррозии.
- Вне зависимости от используемого материала, конструкция отличается гигиеничностью, прочностью и долговечностью.
- Теплообменник сконструирован и расположен таким образом, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего объема воды в бойлере.
- Также конструкция предусматривает установку дополнительного источника нагрева — ТЭНа (электрический нагревательный элемент).
- Максимальное снижение потерь тепла достигается за счет теплоизоляции — слоя полиуретана, толщиной 50 мм (для моделей, объемом более 800 л — 80 мм).
- Оборудование разработано в соответствии с новейшими технологиями и требованиями техники безопасности.
- При соблюдении условий монтажа и эксплуатации срок службы водонагревателя — более 10 лет.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	200 л

Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Турция
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	95
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	39000 Вт
Площадь теплообменника	0.96 кв. м.
Управление	механическое
Защитный анод	магниевый
Габаритный размер	600/1200/мм
Вес	65 кг
Присоединительный размер	1/
Диаметр входа линии рециркуляции	1 "
Объем бака, л	200 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Сбоку

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.