

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Hyundai H-SWE4-25V-UI102

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-hyundai-h-swe4-25v-ui102>



Описание

- Накопительный водонагреватель Hyundai H-SWE4-25V-UI102 будет идеальным выбором для тех, кто ищет небольшой по литражу прибор для кухни или, например, для дачного домика.
- Выполненный для установки над мойкой/раковиной, водонагреватель Fosso не займет много места, но обеспечит быстрый нагрев воды за счет мощности ТЭНа 1500 Вт.
- Дизайн выполнен безупречно – синий цвет декоративной вставки в сочетании с белым глянцевым пластиком корпуса, и даже на контрольной панели установлены стильные голубые индикаторы режимов работы.
- Качество исполнения, идеальный внешний вид – всё в лучших традициях корейского бренда Hyundai! Полезная дополнительная опция – термометр на лицевой панели.
- Особенности □ Hyundai H-SWE4-25V-UI102:
- Расположение вертикальное, над мойкой Серия Fosso предлагает несколько объемов внутреннего резервуара на выбор, в зависимости от модели:
- 10 л, 15 л, 25 л Классический дизайн и изящное цветовое решение Внутренний бак покрыт двойным слоем стеклофарфоровой эмали Нагревательный элемент из нержавеющей стали с увеличенной мощностью 1500 Вт - такая мощность при небольших объемах внутреннего резервуара позволяет нагревать воду в среднем на 35% быстрее аналогов Термометр на

передней панели, который отображает текущую температуру воды в баке Удобная ручка терморегулятора Индикация режима нагрева воды и подключения к электросети яркого голубого цвета Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	25 л
Бак	Стеклокерамика
Вид бака	Плоский
Страна производителя	Южная Корея
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Время нагрева до 75°C	30 мин
Давление на входе, атм	1 — 7,5
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Защита	от включения без воды, от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Нет
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	355/550/360/мм
Вес	10.7 кг
Присоединительный размер	½/

Комплектация	подключение к стандартной розетке
Цвет	белый
Объем бака, л	25 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.