

Описание товара Стальной панельный радиатор

Purmo Ventil Compact 11/500x1800



Описание

- Панельные радиаторы с конвекционными элементами и вмонтированным вкладышем термостатического крана, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа «гриль».
- Вмонтированный подсоединительный комплект позволяет подключить радиатор как с низу, так и с боку.
- Два нижних подсоединительных отверстия для подключения на уровне пола, а также четыре боковых подсоединительных отверстия в каждом углу радиатора.
- Все отверстия имеют внутреннюю резьбу G1/2.
- Радиатор снабжён вкладышем термостатического крана Heimeier или Oventrop с предварительной регулировкой.
- Запитка со стороны пола в радиаторах CV11 стандартно размещается слева.
- В радиаторах CV22 и CV33 она может быть также и слева, если радиатор повернуть.
- Питательная труба всегда должна быть подсоединена дальше от грани радиатора, а обратная труба – ближе к грани радиатора.

Характеристики

Страна производителя	Финляндия
Теплоотдача радиатора	1562 Вт
Число панелей	1
Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальная рабочая температура	110 °C
Опрессовочное давление, бар	15

Подключение	универсальное
Общий объем радиатора	4.86 л
Высота радиатора	500 мм
Межосевое расстояние	450 мм
Диаметр подключения	1/2 дюйма
Материал радиатора	сталь
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.