

Описание товара Витрина холодильная Полюс

ВХСд-1,2 Эко



Описание

- Витрина холодильная Полюс ВХСд-1,2 Эко – торгово-демонстрационное оборудование для различных групп товаров, требующих температурный диапазон при выкладке: 0...+7 °С.
- Основное предназначение витрины – выкладка кондитерской продукции, но может быть использована и для кратковременного хранения и реализации, например, колбасных изделий или изделий кулинарии.
- Особенности модели: напольная модель; охлаждение камеры – статическое, более низкий уровень шума и энергозатраты; суммарная установленная мощность – 0,35 кВт; стеклянные полки – прямоугольные, нагрузка до 3 кг/м.
- п.
- , неохлаждаемые, максимальная глубина выкладки – 620 мм; люминесцентная лампа для подсветки охлаждаемой камеры; хладагент в системе – R134a; фронтальное стекло – прямое; площадь охлаждения – 0,68 м², полезный объем – 0,1 м³; оттаивание в автоматическом режиме, без электронагревателя, выпариватель – отсутствует; блок управления и контроля с панелью и экраном – микропроцессорный; оборудование для холодопроизводства размещено в нижней части витрины.
- Стандартная комплектация: стальные панели корпуса, нижняя поверхность выкладки, столешница; рабочая поверхность и поверхность выкладки – серого цвета, оцинкованные; корпус покрыт полимеризованным покрытием; компрессор европейского производства в нескольких вариантах: Electrolux, Danfoss или Tecumseh; испарительная и конденсаторная батареи от SEST – LUVE; лампа подсветки в корпусе из алюминиевого профиля; 40-ка мм слой пенополиуретановой термоизоляции (бесшовная); опорные ножки высотой 20...35 мм.

Характеристики

Вес, кг	120 кг
Рабочие температуры	0...+7 °С
Страна	Россия
Способ установки	напольный
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Глубина выкладки	630 мм
Потребляемая электроэнергия	5 кВт/сутки
Высота, мм	1215 мм
Длина, мм	1180 мм
Ширина, мм	850 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.