

# Описание товара Колонная сплит-система MDV

## MDFA2-76HRN1 / MDOV-76HN1



### Описание

Колонный кондиционер MDV MDFA2-76HRN1 / MDOV-76HN1 просты в монтаже и обслуживании. Они незаменимы в том случае, если в помещении требуется установка кондиционера большой мощности, но нет возможности произвести монтаж кассетной или канальной сплит-системы.

Управлять системой можно с помощью панели управления, расположенной на самом кондиционере, либо через ИК-пульт ДУ, входящем в комплект. Вся информация о введенных параметрах работы выводится на ЖК-дисплеи пульта и панели управления.

В серию колонных кондиционеров MDFA включены две модели различной мощности для обслуживания помещений площадью от 220м<sup>2</sup> до 280м<sup>2</sup>.

Максимальная длина коммуникаций составляет 50 метров, а перепад высот – 30 метров, что дает гибкость при проектировании системы кондиционирования.

Доступны режимы обогрева и охлаждения, а также осушения воздуха и простой вентиляции. Возможна поставка в «тропическом исполнении» для работы при наружной температуре до +52°C.

### Характеристики

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока     | Колонный             |
| Режим работы              | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 50 м                 |
| Мощность охлаждения       | 22300 Вт             |
| Мощность обогрева         | 25000 Вт             |

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Страна производителя                                   | Китай              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 8200 Вт            |
| Гарантийный срок                                       | 1 года             |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                 |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 56                 |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50       |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 17 — 52            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С    | -7 — 24            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 12.7               |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 22.23              |
| Перепад высот                                          | 30 м               |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 1200x1860x 420x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 1255x980x 700x мм  |
| Вес (внешний блок)                                     | 174 кг             |
| Вес (внутренний блок)                                  | 130 кг             |
| Цвет                                                   | белый              |
| Инвертор                                               | Нет                |
| Страна сборки                                          | Китай              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.