

Описание товара Сплит-система SHIVAKI SSH-P189BE



Описание

Настенная сплит-система **Shivaki SSH-P189BE** позволит свои пользователям организовать оптимальные микроклиматические условия в помещениях бытового типа. Прибор равномерно распределяет обработанный воздух по всей комнате благодаря функции «4D AIR FLOW». Интегрированная тройная система фильтрации устранит пыль и другие загрязнения, а также неприятные запахи. Кондиционеры серии Prestige оснащены фильтрами: катехиновый фильтр, активный угольный фильтр и фильтр Vitamin C). Катехин – сильный природный антисептик, он содержится в листьях чая и некоторых других растениях. Катехин лишает вирусы способности прикрепиться к здоровой клетке, он обволакивает их и лишает дальнейшей жизнедеятельности . 97% вирусов , попавших на фильтр, через 6 часов не представляют угрозу для человека. Активный угольный фильтр – основан на фильтрующем элементе с активным углем. Он способен поглощать и абсорбировать большие количества вредных газов, таких как аммиак, сероводород и т.д. Vitamin C — обогащает воздух в помещении витамином «С», способствуя сопротивляемости организма к стрессу. В кондиционерах серии Shivaki Ion 2019 применены ионизаторы, которые генерируют отрицательно заряженные ионы, уничтожающие вредоносные бактерии и формирующие оптимальный микроклимат в помещении.

Особенности и преимущества:

- Супер тихий блок.
- Умное распределение воздушного потока (Smart Airflow).
- Комфортное охлаждение.
- Ионизатор.
- Система очистки 3 в 1 (катехиновый фильтр + активный карбоновый фильтр + фильтр Vitamin C).
- Функция 4D AIR FLOW - управление с пульта ДУ положением вертикальных и

горизонтальных жалюзи.

- Запоминание положение жалюзи.
- Низкий уровень шума.
- Дренажные отверстия с двух сторон.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м ²	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5.2
Обогрев, кВт	5.42
Потребление при охлаждении, кВт	1.64
Потребление при обогреве, кВт	1.5
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18
Диапазон t на охлаждение, С	0...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м ³ /ч	800
Хладагент	R410A
Max длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	1/2
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Катехиновый фильтр	Да
Пульт Д/У	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	7.6
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.