

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Тепловъ Т-20 Модернъ

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy_kotel_teplov_t_20_modern



Описание

Котел Тепловъ Т-20 МодернЪ - водогрейный отопительный котел на твердом топливе длительного горения.

Основные преимущества:

- Камера отвода дымовых газов значительно увеличена для удобства обслуживания и чистки.
- Камера дожига увеличена для той же цели.
- Топочная камера стала больше для увеличения длительности горения на одной закладке.
- Камера золоудаления оборудована зольным ящиком.
- Загрузочная дверца стала больше, её проём развёрнут вверх под небольшим углом для удобства загрузки топлива и чистки поверхностей нагрева.
- Передняя водяная рубашка осуществляет равномерный теплосъём по всему объёму топки, что снижает температурную нагрузку на стенки котла и увеличивает его срок службы.
- Дверца для обслуживания камеры отвода дымовых газов увеличена в несколько раз.
- Во всех дверцах используется базальтовый уплотнительный шнур, он имеет повышенную эластичность и более длительный срок службы в сравнении с асбестовым.

- Дверцы можно перевесить для открытия в другую сторону.
- Конвективный пучок труб увеличивает поверхность теплосъёма для увеличения эффективности котла.
- Верхняя полка снизу футерована огнеупорной плитой для аккумуляирования тепла и стабилизации процесса дожига.
- Эжектор подачи вторичного воздуха теперь стал съёмным, что упростило их чистку и чистку камеры дожига.
- Нижняя полка сверху футерована огнеупорной плитой для аккумуляирования тепла и стабилизации процесса дожига.
- Канал подачи вторичного воздуха расположен в топке для лучшего подогрева и увеличения эффективности дожига.
- Декоративная обшивка с базальтовым утеплителем.
- Отверстие для установки блока ТЭН.
- Отверстие для забора вторичного воздуха.

Комплект поставки: котел, регулятор тяги, термоманометр, колосниковые решетки, шибер с крепежно-уплотнительными элементами, зольный ящик, технический паспорт, гарантийный талон.

Характеристики

Вес, кг	290 кг
Тип котла	твердотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Дрова, Уголь
КПД %	85
Страна производителя	Россия
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Температура теплоносителя, °C	65 — 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4.5
Функции	термоманометр, регулировка температуры
Габаритный размер	58x121x85см
Диаметр дымохода	159 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Цвет	синий

Способ установки
Энергонезависимые

Напольный
Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.