

## Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: **Канальная сплит система Aeronik AFH24K3BI/AUHN24NK3HO**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya\\_split\\_sistema\\_aeronik\\_afh24k3bi\\_auhn24nk3ho](https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_aeronik_afh24k3bi_auhn24nk3ho)



### Описание

- Канальная сплит система Aeronik AFH24K3BI/AUHN24NK3AO применяется для контроля над микроклиматом в промышленных помещениях средних размеров, в магазинах и офисах.
- Внутренний блок канальной сплит-системы Aeronik AFH совместно с воздуховодами и внешним блоком создает мощную и эффективную систему кондиционирования, предназначенную для монтажа за подшивным потолком. Внутренний блок Aeronik AFH через воздуховоды подключается к внешнему блоку, создавая высокоэффективную систему, удобную в применении и обслуживании.
- Полупромышленные неинверторные кондиционеры Aeronik – это производительные климатические устройства, рассчитанные на использование в помещениях с большой площадью, а также на различных объектах коммерческого, жилого или производственного назначения.
- В рассматриваемой линейке представлены разнообразные внутренние блоки, например, кассетного или напольно-потолочного вида, а также блоки для наружного монтажа.
- Особенности Aeronik AFH24K3BI/AUHN24NK3AO:
- Различные типы внутренних блоков позволяют подобрать оптимальные сочетания для любых помещений и интерьеров. Возможность подключения к системе центрального управления.

Соединения наружного и внутреннего блоков 2-х жильным кабелем Работа при низких температурах (до -7Со в режиме охлаждения) Функция мягкого старта, защищает от перепадов в электросети и продлевает ресурс техники Низкий уровень шума.

- Недельный таймер (опция) Компактный дизайн.
- Беспроводной пульт
- (опция).
- Проводной пульт
- управления в стандартной комплектации.
- Управляемый подмес свежего воздуха (11 режимов работы заслонки), (опция).

### Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Мощность охлаждения	7000 Вт
Мощность обогрева	8 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	2660 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2510 Вт
Гарантийный срок	3 года
Модель	Aeronik AFH-K3BI/AUHN-NK3HO
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1270x268x504 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1018x700x4 мм

Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.