

Описание товара Водяной тепловентилятор

Тепломаш КЭВ-60Т3.5W3



Описание

Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-60Т3.5W3 - предназначена для рециркуляционного воздушного отопления офисных, административных, складских, спортивных, торговых, промышленных, и других помещений. Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область. Монтаж вертикальный (на боковых стенках) или под углом 30° при помощи кронштейна. При горизонтальном монтаже (воздушная струя направлена вертикально вниз) тепловентилятора, высота установки ограничена максимальной длиной вертикальной воздушной струи. Комплектация: Пульт управления и монтажный кронштейн. Смесительный узел приобретается отдельно.

Характеристики

Страна производителя	Россия
Способ установки	Настенный
Источник тепла	Водяной
Расход воздуха, куб. м/ч	2200
Расход воды, л/с	0,33 —
Макс. дальность струи воздуха, м	12
Электропитание	220-240/1/50
Материал корпуса	Сталь
Уровень шума, дБ	49
Степень защиты	IP44

Габаритный размер	650x399x507 мм
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	1
Цвет	белый
Тепловая мощность, кВт	30.5 кВт
Площадь помещения, кв.м.	300 кв. м.
Установка	Внутрипольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.