

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1650

Ссылка на товар:

<https://prom->

[katalog.ru/catalog/palletoupakovshchiki/palletoupakovshchik_s_motorizirovannoy_karetkoy_s_prestreychem_hl_1650/](https://prom-katalog.ru/catalog/palletoupakovshchiki/palletoupakovshchik_s_motorizirovannoy_karetkoy_s_prestreychem_hl_1650/)



Описание

- Паллетоупаковщик HL-1650 представляет собой аналог модели HL-1500, но с увеличенным диаметром поворотного стола – 1650 мм
- ☐ Аппарат предназначен для упаковки в стрейч-пленку различных товаров и грузов, расположенных на евро-поддонах (паллетах)
- Активно используется на складских объектах, перевозчиками грузов, сортировочными станциями, логистическими компаниями и т
- п
- Может применяться при перевозке и хранении самых разнообразных изделий – строительных материалов, химикатов, продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр
- ☐ Особенностью серии HL является моторизированная каретка с престрейчем – растяжением пленки
- Данная опция обеспечивает более плотную обмотку груза и сокращает расход пленки (растяжение до 250%, экономия упаковочного материала – до 70%)
- ☐ Среди других достоинств модели: ☐ современная электронная система управления с электронным дисплеем – позволяет точно подстроить параметры обмотки под особенности

груза; особая усовершенствованная конструкция поворотного стола, благодаря которой уменьшился уровень шума, а работа оператора стала более удобной и безопасной; регулируемая скорость движения поворотного стола; встроенный фотодатчик автоматически определяет высоту поддонов и позволяет более точно регулировать положение пленки в процессе обмотки

- ☐ ☐ Технические характеристики паллетоупаковщика HL-1650 ☐ Заказать паллетоупаковщик HL-1650 вы можете на нашем сайте
- Доставка – в любой регион РФ и страны Таможенного союза
- Покупателю предоставляется официальная гарантия завода-изготовителя
- ☐ ☐ ☐ ☐

Характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность (кВт)	1
Максимальная высота груза (мм)	2400
Максимальная грузоподъемность (кг)	2000
Диаметр платформы (мм)	1650
Высота поворотной платформы (мм)	80
Натяжение пленки	моторизированная каретка с преЙстрейчем

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.