

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочный кондиционер Carrier 42QZL036R8S/38QUS036DS-1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno\\_potolochnaya\\_split\\_sistema\\_carrier\\_42qzl036r8s\\_38qus036ds\\_1](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_carrier_42qzl036r8s_38qus036ds_1)



### Описание

- Консольный (напольно-потолочный) кондиционер Carrier серии 42QZL можно установить под потолок или на стену возле пола.
- Для него можно найти место практически в любом помещении, подвесной потолок не требуется.
- Особенности модели : Инверторное управление : скорость компрессора и производительность кондиционера регулируется плавно.
- Кондиционер экономит 25-30% электроэнергии и меньше шумит.
- Комфортная регулировка воздушного потока во всех направлениях.
- Универсальные запасные части снижают стоимость производства и облегчают ремонт.
- Более 60% узлов и запчастей универсальны и подходят для консольного кондиционера любого типоразмера.
- Электромонтажная коробка новой конструкции.
- Для электрического подключения кондиционера не требуется разбирать и вынимать коробку.
- Достаточно открутить 2 винта и снять крышку электромонтажной коробки.
- Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию.
- Снаружи он покрыт вспененной теплоизоляцией, а изнутри специальным пластиком.

- В результате конденсат не собирается на поверхности блока и не подтекает с него.
- Дренажная помпа (подъем конденсата на 750 мм) - опция Безопасный хладагент R410A Международный сертификат EUROVENT.
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект.
- Новые теплообменники Golden Fin Plus во внутреннем и наружном блоках, устойчивые к коррозии.

## Характеристики

Страна	США
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	10,4
Обогрев, кВт	11,9
Воздухообмен, м3/ч	2160
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	105
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Напряжение, В	220
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Мах длина трассы, м	65
Перепад высот, м	30
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.