

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-IF60NK4/CH-IU60NM4

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_cooper_hunter_ch_if60nk4_ch_iu60nm4



Описание

- Напольно-потолочная сплит-система Cooper&Hunter CH-IF60NK4/CH-IU60NM4 станет прекрасным решением для установки в коммерческом помещении, где фиксируется нестабильный микроклимат.
- Оборудование плавными потоками воздуха обогреет или охладит пространство, создав в офисе или магазине комфортные условия для человека.
- Прибор может быть монтирован удобным для пользователя способом, и благодаря качественной защите от перегрева, подходит для частого использования.
- Главные достоинства рассматриваемой серии сплит-систем от компании Cooper&Hunter: Современный эргономичный дизайн; Легкий монтаж; Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing; Компактные габариты; Малошумный вентилятор; Долговечный моющийся фильтр; Эффективная теплоотдача внутреннего блока; Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов; Многоуровневая защита системы Интеллектуальная разморозка; Длина трубопровода до 50 м.
- (для моделей большой мощности).

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	58
Страна производителя	США
Цвет	белый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	16 кВт
Мощность обогрева	17 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.75 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.7 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистралей, мм	9.52
Диаметр газовой магистралей, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Габаритный размер (внутреннего блока)	170 × 70 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	108.5 × 136.5 × 42.7 см
Вес (внутренний блок)	59 кг
Вес (внешний блок)	126 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	2500

	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание
Дополнительные режимы	температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.