

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## Royal Thermo RTWB 500.2 Aquatec Duo



### Описание

Бойлеры косвенного нагрева Royal Thermo AQUATEC DUO объемом 200 – 1500 литров и производительностью 1168 - 5033 л/час имеют возможность подключения двух независимых теплоносителей. Таким образом возможно увеличение производительности или использование альтернативных источников энергии, таких как солнечные коллекторы.

### **Особенности и преимущества Royal Thermo RTWB RTWB 500.2 Aquatec Duo:**

- Максимальная температура воды - 100 градусов.
- Два теплообменника.
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (70/10/45°C) - 48 кВт.
- Макс. производительность верхнего теплообменника (85/10/45°C) - 910 л/ч.
- Макс. производительность нижнего теплообменника (85/10/45°C) - 1713 л/ч.
- Номинальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80/10/45°C) - 69.7 кВт.
- Номинальная тепловая мощность верхнего теплообменника (80/10/45°C) - 37 кВт.
- Два магниевый анода.
- Сбросной клапан в комплекте.
- Материал бака - сталь с эмалированным покрытием.
- Диаметр фланца для чистки бойлера - 180 мм.
- Максимальная температура теплообменника - 110 градусов.
- Материал внутреннего покрытия бака - двухслойное стекломалеовое покрытие.
- Утолщенный слой теплоизоляции.
- Возможность установки ТЭНа.
- Подключение ТЭНа - 1 1/2".
- Регулировочные ножки в комплекте Royal Thermo RTWB 500.2 AQUATEC DUO HC-1181221.

- Индикация температура нагрева.
- Возможность организации контура рециркуляции горячего водоснабжения.

## **Характеристики**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Способ нагрева                    | Косвенный нагрев           |
| Страна производителя              | Италия                     |
| Страна сборки                     | Италия                     |
| Модель водонагревателя            | Royal Thermo Aquatec       |
| Цвет                              | белый                      |
| Управление                        | механическое               |
| Вид бака                          | Круглый                    |
| Способ монтажа                    | напольный                  |
| Количество точек водоразбора      | несколько точек (напорный) |
| Температура горячей воды макс. °С | 100                        |
| Давление на входе, атм            | — 10                       |
| Индикация                         | включения                  |
| Защитный анод                     | магниевый                  |
| Количество анодов                 | 2                          |
| Число теплообменников             | 2                          |
| Площадь теплообменника            | 2 кв. м.                   |
| Мощность теплообменника           | 70 кВт                     |
| Присоединительный размер          | 1"                         |
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 3/4"                       |
| УЗО                               | Нет                        |
| Предохранительный клапан          | Да                         |
| Дисплей                           | Нет                        |
| Гарантийный срок                  | 5 года                     |
| Длина                             | 70 см                      |
| Ширина                            | 70 см                      |
| Высота                            | 189 см                     |
| Вес                               | 215 кг                     |
| Защита                            | от перегрева               |
| Объем бака, л                     | 453 л                      |
| Способ установки                  | Вертикально                |
| Управление                        | механическое               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.