

Описание товара Горелка BTG 11 L300



Описание

- Технические и функциональные характеристики Одноступенчатая (вкл/выкл).
- ☐ Способна работать с любым типом камеры сгорания.
- ☐ Образование газозвдушной смеси в воздуходувной трубе.
- ☐ Способность достигать максимальных значений сгорания путем регулировки воздуха в камере сгорания и воздуходувной трубе.
- ☐ Головка горения с рециркуляцией сгоревших газов позволяет достичь низких выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в особенности это касается оксидов азота (NOx) (класс II для BTG 15P и класс III для BTG 20P в соответствии с нормативом EN676).
- ☐ Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- ☐ Ручная регулировка потока.
- ☐ Возможность добавления газовой раппы с блоком контроля герметичности.
- ☐ Оборудована одним коннектором с 7 контактами, одним фланцем, одной изолирующей перемычкой для крепления котла.
- ☐ Конструктивные характеристики ☐ Часть вентилятора из алюминиевого сплава.
- ☐ Высокоэффективный центробежный вентилятор.
- ☐ Впускное устройство для воздуха горения с устройством регулировки потока.
- ☐ Тяжелый фланец для крепления скользящего котла с регулировкой выступа головки под различные типы горелок.
- ☐ Регулируемая воздуходувная труба с форсункой из нержавеющей стали и диском дефлектора из стали.
- ☐ Монофазный электромотор для вентилятора.
- ☐ Переключатель давления воздуха, обеспечивающий наличие воздуха горения.
- ☐ Газовая труба с рабочим клапаном и клапаном безопасности, переключателем минимального давления, регулятором давления и газовым фильтром.
- ☐ Автоматическое оборудование контроля и управления для горелок, соответствующее

европейским стандартам EN298.

- ☐ Проверка наличия пламени через ионизацию электродов.
- ☐ Розетка с 7 контактами для электропитания горелки и подключения термостата.
- ☐ Подготовлена для подключения к микроамперметру с ионизационным кабелем.
- ☐ Уровень защиты электроустановки IP40.
- ☐ Звуконепроницаемая защитная крышка.
- Размеры горелки: ☐☐☐ А мм А1 мм А2 мм В1 мм В2 мм В5 мм С мм D мм Е мм F мм I мм .
- I1 мм L мм M мм N мм 246 123 123 219 70 53 610 90-300 108 90 170 140 130-155 M8 95 ☐ ☐
- Соответствие горелка рампа: ☐ Рабочий диапазон горелки (график): ☐ ☐ Вид газа Кривая на графике
- Версия Р.
- Max** мбар Исполн.
- Газовая рампа Код.
- Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема.
- ПРИР.
- 4A CE/EXP 65 19990466 в комплекте 96000001 - M2 ПРИР.
- 4B CE/EXP 360 19990002 в комплекте - - M2 CTV 19990002 в комплекте - 98000100 M2 ПРИР.
- 160A CE/EXP 200 19990338 в комплекте 96000001 - M2 CTV 19990338 в комплекте 96000001 98000100 M2 Вид газа Версия Р.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема .
- LPG CE 30 19990466 в комплекте 96000001 - M2 Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) и семиполярный штекер.
- Примечания: 1) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
- CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
- *) Минимальное давление на входе в рампу, необходимое для работы горелки на максимальной мощности при противодавлении в камере, равно 0.
- **) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления в версии CE, в рампе — для версии EXP.
- Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$.
- LPG HI 92,11 МДж/м³ = 22000 ккал/м³.
- 2) Удлиненное сопло горелки.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	48,8 кВт
Тепловая Мощность Макс	99 кВт
Расход Газа (метан) Мин	4,9 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	10 нм³/ч
Электропитание	1ф 230В
Тип регулировки	Одноступенчатая
Размер упаковки Д х Ш х В (мм)	540x300x320
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	10,75/12,25

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.