

Описание товара Моноблок низкотемпературный

Zanotti BGM11202F



Описание

- Моноблок - это холодильная машина, в которой основные блоки (холодильный агрегат и воздухоохладитель) соединены в единую конструкцию через теплоизоляционную прокладку из пенополиуретана.
- Основные блоки закрыты кожухами из стали с эпоксидным покрытием.
- Данная разновидность моноблока предназначена для работы в низкотемпературном режиме, устанавливая равномерное охлаждение по всему объёму камеры размером до 8,5 м³.
- Изделие оснащено системами автоматической аварийной сигнализации загрязнения конденсатора и автоматического удаления конденсата, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента.
- Оттайка происходит в автоматическом режиме под действием горячего газа. Электронная панель управления моноблоком с удобным для пользователя интерфейсом программируется в зависимости от различных выбранных параметров установки. Моноблок служит для охлаждения, замораживания и удержания необходимого температурного режима внутри холодильной камеры. В моноблоке предусмотрен навесной монтаж на стене камеры.

Характеристики

Длина в упаковке, мм	450
Ширина в упаковке, мм	850
Высота в упаковке, мм	942
Температура	Низкотемпер.(-12.....-23 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	0.7

Масса, кг	64
Вес в упаковке, кг	75
Напряжение, В	220
Объем холодильной камеры, м3	8.5
Страна сборки	Италия
Высота, мм	735
Длина, мм	400
Ширина, мм	790
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.