

## Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Насос циркуляционный STOUT SCP 32/80-180

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos\\_tsirkulyatsionny\\_stout\\_scp\\_32\\_80\\_180](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos_tsirkulyatsionny_stout_scp_32_80_180)



### Описание

- Циркуляционный насос STOUT предназначен для создания принудительной циркуляции теплоносителя в различных системах отопления, горячего водоснабжения, системах отопления типа теплый пол, контура отопления котла, кондиционирования, для повышения давления жидкости, охлаждения промышленного оборудования и т
- д
- ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:
  - Цельнотянутая гильза из нержавеющей стали AISI 316
  - Корпус из чугуна с катафорезным покрытием во всех моделях GHN
  - Низкий уровень шума (менее 43 дБ)
  - Класс изоляции обмоток H
  - 100% сборка в Европе
  - Использование передовых систем менеджмента при производстве (5S, kaizen, Kanban, ISO)
- ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить

изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара

•

### **Характеристики**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Тип насоса                      | Поверхностный  |
| Вид насоса                      | Циркуляционный |
| Мощность, кВт                   | 0.28           |
| Макс. рабочая температура, °C   | 110            |
| Повышение давления              | Нет            |
| Диаметр выходного отверстия     | 2"             |
| Механизм насоса                 | Центробежный   |
| Тип ротора                      | Мокрый         |
| Защита от сухого хода           | Нет            |
| Тип выключателя                 | Электронный    |
| Тип входного напряжения         | Однофазное     |
| Высота, мм                      | 180.00         |
| Вес (нетто), кг                 | 5.30           |
| Гарантия от производителя       | 3 года         |
| Страна производителя            | Словения       |
| Макс. производительность, л/мин | 12             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.