

Описание товара Сплит-система

низкотемпературная Rivacold FSL034Z012



Описание

- Сплит-система Rivacold FSL034Z012 относится к низкотемпературным и позволяет создавать и поддерживать внутри холодильных камер постоянную температуру от -25 до -15 градусов.
- Для работы этого устройства оптимальным является объем камеры 39,3 метра кубических.
- Отличительные особенности сплит-системы Rivacold FSL034Z012: удобная электронная панель управления, блок управления может быть вынесен наружу, система оснащена монитором напряжения, полностью соответствует стандартам безопасности, предъявляемым к оборудованию такого типа.

Характеристики

Вес, кг	127 кг
Рабочие температуры	-25...-15 °C
Страна	Италия
Объем холодильной камеры	39.3 м3
Напряжение	220 В
Потребляемая электроэнергия	62.88 кВт/сутки
Высота в упаковке	1200 мм
Длина в упаковке	1400 мм
Масса в упаковке	138 кг
Ширина в упаковке	940 мм
Размер внутреннего блока в упаковке (ДхШхВ)	1400х440х450

Размер наружного блока в упаковке
(ДхШхВ)

800x500x1200

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.