

Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева ACV Comfort 210**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/vodonagrevatel_kosvennogo_nagreva_acv_comfort_210



Описание

Бойлер косвенного нагрева ACV Comfort 210 широко известен своей надежностью и качеством. Водонагреватель Comfort можно установить непосредственно на пол или повесить вертикально на стену. Водонагреватель оснащен ударопрочным корпусом с высокоэффективной изоляцией. Благодаря уникальной конструкции “резервуар в резервуаре” в любое время года у вас будет готова к употреблению горячая вода. Водонагреватель Comfort 100 – 130 – 160 - 210 – 240 Водонагреватель для установки на пол или вертикального крепления на стену Изолирован эластичной полиуретановой пеной, высокоэффективная изоляция Толстый слой винилового покрытия Дополнительно - интегрированный термостат для регулировки температуры Конструкция “резервуар в резервуаре” Преимущества Несмотря на небольшие габариты (всего 0,22 м² на полу) этот водонагреватель предлагает владельцам весь комфорт горячей воды. Водонагреватель Comfort 100 - не менее 20 литров в минуту! Водонагреватель Comfort отличается крайне привлекательной ценой

Преимущества бойлера косвенного нагрева ACV Comfort 210:

Конструкция “резервуар в резервуаре” является уникальной и обеспечивает комфорт горячей воды в сочетании с надежностью и минимальным обслуживанием. У вас будет столько горячей воды,

сколько вы захотите - рецепт исключительного комфорта. Сохранение горячей воды (до 90°C)
Минимальный размер и теплопотери Нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии Предотвращает образование известкового налета благодаря расширению и сжатию резервуара в зависимости от температуры Высокая производительность и длительный срок эксплуатации Гигиеничен, не требует обслуживания Не допускает появления возбудителя легионеллеза

Характеристики

Тип водонагревателя	Косвенный
Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	Теплообменник
Макс. температура нагрева, °C	90.00
Время нагрева воды, мин	22.00
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Да
Дисплей	Нет
Рециркуляция	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Диаметр подключения к контуру отопления	1 1/4"
Высота, мм	1475.00
Ширина, мм	525.00
Глубина, мм	525.00
Вес (нетто), кг	58.00
Гарантия от производителя	5 лет
Страна производителя	Бельгия
Объем бака, л	203
Способ установки	Напольный / Настенный
Управление	Механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.