

Описание товара Твёрдотопливный котел

TermoKontur TKR-15U



Описание

TermoKontur TKR-15U Главной характеристикой универсального отопительного котла □ TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-15 U , отличающей агрегат от других твердотопливных котлов, является возможность поддержания при помощи агрегата стабильной температуры теплоносителя на протяжении всего времени работы оборудования. Интенсивность горения топлива регулируется системой подачи воздуха, потому при достижении теплоносителем необходимого температурного порога прибор переходит в режим ожидания, а при снижении температуры работа котла возобновляется. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн Твердотопливные отопительные котлы TermoKontur модельного ряда TKR-U представляют собой универсальные агрегаты, в которых могут использоваться в качестве топлива и дрова, и пеллеты. В оборудовании внедрена система регулировки подачи воздуха в камеру горения и технология послойного сжигания топлива. Это обеспечивает максимально продолжительное и равномерное горение одной закладки топлива, а также получение от процесса сжигания топлива максимального количества тепловой энергии. Данная серия включает в себя как базовые версии агрегатов, так и улучшенные, с дополнительно установленными в них электрическими ТЭНами. При этом любая модель котла, представленного в этой серии может быть опционально дооборудована ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Пеллеты
Мощ. (дрова), кВт	15
Мощ. (пеллеты), кВт	15
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	75
Макс. давление отопит. контура, Атм	1,5

Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный øдымохода, мм	160
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	160x56x56
Вес, кг	225
Гарантия	5 лет
Высота, см	160
Ширина, см	56
Глубина, см	56
Страна сборки	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.