

Описание товара Ручной гидравлический штабелер HS 1620 OXLIFT 1600 мм 2000 кг



Описание

Ручной гидравлический штабелер HS 1620 предназначен для работы в торговых и выставочных павильонах, магазинах и небольших складах с ровным напольным покрытием. Особая конструкция каретки, вил и мачты позволяет поднимать тяжелые грузы до 2000кг. Штабелер комплектуется колесами как с полиуретановым покрытием, так и полностью из полиамида (данный материал не оставляет следов, имеет большой запас прочности). Имеет функции как ручного подъема, так и ножного подъема (по средству специальной педали). Является идеальным решением для складов с малым грузопотоком. Штабелер надежен, имеет высокую износостойкость и минимальные требования к Техническому Обслуживанию. Основные преимущества: Надежная конструкция мачты и опор из высокопрочной стали (усиленный С-образный профиль) Высокое качество сварного шва Нераздвижные, усиленные вилы (обеспечивают устойчивость конструкции и безопасность эксплуатации) Высококачественное покрытие колёс и роликов Функция как ручного, так и ножного подъема Удобная обрезиненная ручка Минимальное время подготовки к работе

Характеристики

Грузоподъемность	кг 2000
Высота подъёма	мм 1600
Высота подъема	Н/мм 1600
Тип мачты	SX
Габаритная высота	Н1/мм 2080
Высота при поднятых вилах	Н2/мм 2080
Высота с опущенными вилами	Н3/мм 90

Длина вил	l/мм 1150
Длина опорных вил	l1/мм 920
Ширина лонжерона	b/мм 150
Внутренняя ширина вил	b1/мм 335
Внешняя ширина вил	b2/мм 505
Габаритная ширина штабелера	b3/мм 590
Ширина вил (мин. и макс.)	b4/мм 550
Радиус поворота	Wa/мм 1335
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 2198	Ast/мм 2100
Ширина прохода при работе с паллетом 800x1200 по VDI 3597	Ast/мм 1950
Собственный вес	270

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.