

Коммерческое предложение от 17.06.2025

Наименование товара: Насосная станция DAB Booster Silent 4 M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/_dab_booster_silent_4_m



Описание

Dab Booster Silent 4 M представляет собой мощную насосную станцию, эксплуатация которой является наиболее эффективной на участках загородных домов и дач, а также на небольших сельскохозяйственных предприятиях. Данное устройство оборудовано системой безопасности, которая надежно защищает насос от перегрузок и неэкономного расхода электроэнергии. Насос предназначен для чистой воды.

Особенности рассматриваемой модели многоступенчатого горизонтального насоса от торговой марки DAB:

- Высокая производительность.
- Рабочий диапазон: производительность - от 0.4 до 5.1 куб.м/ч, напор - до 35 м водяного столба.
- Максимальное рабочее давление: 6 бар.
- Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.
- Температура: для санитарной воды - от 0°C до +35°C, для прочих применений - от 0°C до +40°C.
- Гидравлический корпус, опора двигателя, кожух двигателя, рабочее колесо и диффузор -

технополимер; ротор - нержавеющая сталь; уплотнение - EPDM; торцевое уплотнение вала - графит/керамика и масляная камера с двумя сальниковыми уплотнениями.

- Двигатели оборудованы электромеханической системой регулирования со встроенными датчиками давления и потока.
- Есть встроенная защита от "сухого" хода и перегрузки.
- Монтаж. Вал двигателя - в горизонтальном положении.
- Степень защиты: IP 54.
- Класс изоляции: F.
- Категория: F.
- 100% гарантия качества.

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	87
Высота напора	47 м
Максимальный напор	47 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	1000 Вт
Номинальная мощность	750 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	5.2
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP54
Макс. рабочее давление	8 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 35
Объем гидробака	2 л
Уровень шума, дБ	67
Материал корпуса	Композитный
Дополнительная информация	защита от перегрева, система автодиагностики неполадок, обратный клапан
Механизм насоса	центробежный

Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	черный
Габаритный размер	45.5 × 33 28см
Вес	12 кг
Макс. производительность, л/мин	5.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.