

# **Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Systemair Sysplit Ceiling 36 EVO HP Q**



## **Описание**

Применение напольно-потолочная сплит-системы Systemair Sysplit Ceiling 36 EVO HP Q разнообразно. Благодаря особенностям установки внутренний блок можно расположить как под потолком, так и вдоль пола и на самом полу. При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей.

## **Особенности и преимущества Systemair Sysplit Ceiling 36 EVO HP Q:**

- Инверторное управление работой компрессора DC-inverter
- 2 способа установки: под потолком – позволяет более эффективно использовать пространство; установка на полу обеспечивает более эффективное распределение воздуха в режиме «обогрева»
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
- Дополнительная изоляция дренажного поддона
- Мощный воздушный поток
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
- Гарантия 3 года.

## **Характеристики**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Страна          | Швеция |
| Производитель   | Китай  |
| Охлаждение, кВт | 10,55  |
| Обогрев, кВт    | 11,14  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Воздухообмен, м3/ч                    | 1400          |
| Режим работы                          | Холод/тепло   |
| Площадь, м2                           | 105           |
| Режим приточной вентиляции            | Есть          |
| Компрессор                            | Инвертор      |
| Фильтр тонкой очистки                 | Да            |
| Гарантия                              | 3 года        |
| Потребление при охлаждении, кВт       | 3,4           |
| Потребление при обогреве, кВт         | 3,5           |
| Напряжение, В                         | 220           |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++           |
| Ø жидкостной трубы, дюйм              | 3/8           |
| Ø газовой трубы, дюйм                 | 5/8           |
| Мах длина трассы, м                   | 30            |
| Перепад высот, м                      | 25            |
| Дренажная помпа                       | Опция         |
| Хладагент                             | R410A         |
| Режим осушения                        | Да            |
| Тип установки                         | Универсальный |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.