

Описание товара Кассетная сплит-система Hitachi

RAI-60RPE/P-AP56NAMS/RAC-60NPE Mono

Cassette



Описание

Кассетная сплит-система Hitachi RAI-60RPE/P-AP56NAMS/RAC-60NPE устанавливается в ячейку подвесного потолка и имеет расчетную площадь обслуживания – 60 квадратных метров.

Оборудование оснащено инверторной системой управления мощностью и характеризуется высоким классом энергоэффективности. В данной модели используется экологичный хладагент R32.

Особенности и преимущества Hitachi RAI-60RPE/P-AP56NAMS/RAC-60NPE Mono Cassette:

- Высокая энергоэффективность
- Пульт управления в типовую поставку не входит
- Долгий срок службы
- Сниженный уровень шума
- Простое обслуживание
- Удобное управление
- Высокий уровень безопасности
- Оптимизированная конструкция

Характеристики

Модель кондиционера	20 (до 60 м.кв)
Площадь помещения	60 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный

Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	20 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	720
Габаритный размер (внутреннего блока)	58 × 58 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28.8 × 85 × 75 см
Вес (внешний блок)	50 кг
Вес (внутренний блок)	20 кг
Вес	70 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.