

Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Berlingtoun BCI-48AFST1/BCO-48AST1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/berlingtoun_bci_48afst1_bco_48ast1



Описание

Напольно-потолочная сплит-система Berlingtoun BCI-48AFST1/BCO-48AST1 выполнена в компактном размере, поэтому может быть монтирована даже в условиях стесненного пространства. Прибор быстро достигает установленной пользователем температуры и характеризуется высокой эффективностью работы. Устройство укомплектовано корпусом из высококачественного пластика, поэтому устойчиво к коррозии.

Особенности и преимущества Berlingtoun BCI-48AFST1/BCO-48AST1:

- Режимы - охлаждение, обогрев, осушение, ночной, вентиляция, авто
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать до -15°C
- Высокопроизводительные компрессора Hitachi Highly, GMCC и GREE
- Универсальные внешние блоки
- Интенсивный режим Turbo
- Таймер
- Самодиагностика

- Режим просушки внутреннего блока
- Режим ECO
- Индикация режимов работы
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи
- Длина трассы до 50 м, перепад высот до 30 м.

Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	150 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.68 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.42 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.01
Коэффициент эффективности COP	3.45
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	2000
Габаритный размер (внутреннего блока)	69 × 160 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	95 кг
Вес (внутренний блок)	44 кг
Вес	139 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.