

# Описание товара Канальная сплит-система Marsa

## MRK-24BHAN/MRK-24HANE-W



### Описание

В канальном кондиционере Marsa MRK-24BHAN/MRK-24HANE-W в качестве хладагента используется озонобезопасный R410A. При монтаже блока снаружи остается только распределительная решетка, а весь корпус внутреннего блока скрывается за подвесным потолком, таким образом экономится полезная площадь помещения, но дизайн остаётся прежним.

### **Особенности и преимущества Marsa MRK-24BHAN/MRK-24HANE-W:**

- Стабильная работа от - 20 до +49°C на охлаждение
- Стабильная работа от - 15 до +24°C на обогрев
- АС-двигатель вентилятора переменного тока
- Усовершенствованный корпус внутреннего блока
- Усовершенствованная V-образная конструкция испарителя
- Возможность удаленного управления через WI-FI
- Сниженный уровень шума
- Удобство и экономия времени и средств на процессах очистки фильтра и регламентного обслуживания кондиционера
- Подключение дренажа с двух сторон
- Управление с проводного или беспроводного ИК-пульта ДУ
- Два способа забора воздуха: снизу или с торца (опция).

### Характеристики

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Площадь помещения   | 70 кв. м.       |

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Канальный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | серебристый          |
| Мощность охлаждения                                    | 7.03 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 7.4 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 2.15 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.87 кВт             |
| Максимальная длина трассы                              | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 42                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 55                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1050                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 73.5 × 89 × 29 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 31 × 82.5 × 65.5 см  |
| Вес (внешний блок)                                     | 48 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 33 кг                |
| Вес                                                    | 81 кг                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.