

# **Описание товара Наружный блок** **мультizonальной системы Lessar LUM-** **HE560AOA4-C LMV-Citadel**



## **Описание**

Наружные блоки Lessar серии LMV-Citadel до 90 кВт имеют фронтальный выброс воздуха, благодаря чему их возможно монтировать на внешние стены и использовать там, где применение традиционных мультizonальных систем невозможно в виду отсутствия необходимого места для установки (магазины, небольшие офисы и т.д.)

LMV-Citadel — наружные блоки производительностью от 16 до 90 кВт. Данные наружные блоки не объединяются в модульную систему с наращиванием производительности, за счет чего достигнуты более компактные размеры оборудования и меньшая цена путем упрощения логики управления и отсутствия в элементах управления модулей, отвечающих за взаимодействие наружных блоков между собой.

## **Особенности и преимущества Lessar LUM-HE560AOA4-C LMV-Citadel:**

- Трехфазное питание
- Низкое энергопотребление
- Единая линейка внутренних блоков
- Широкий диапазон рабочих температур: в режиме охлаждения от -5°C до +54°C; обогрева: от -25°C до +24°C
- Высокоэффективный инверторный компрессор Hitachi
- Максимальный перепад высот от наружного до самого дальнего внутреннего блока до 110 м.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Да                   |
| Страна производителя                                   | Чехия                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Тип блока                                              | Наружный             |
| Мощность охлаждения                                    | 56 кВт               |
| Мощность обогрева                                      | 56 кВт               |
| Максимальная длина трассы                              | 200 м                |
| Гарантийный срок                                       | 12 мес.              |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 33                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 63                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.5                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 4.05                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -5 — 54              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -25 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 19.05                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 31.75                |
| Перепад высот                                          | 110 м                |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 17000                |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 85 × 134 × 163.5 см  |
| Вес (внешний блок)                                     | 344 кг               |
| Вес                                                    | 344 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.