

Описание товара Фанкойл кассетный Kentatsu

KQZE35H0EN1



Описание

4-трубные кассетные фанкойлы KFZH с размерами 600х600 мм представлены 4 моделями холодопроизводительностью до 5.1 кВт. Все они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком и снабжены декоративной панелью.

Особенности и преимущества Kentatsu KQZE35H0EN1:

- 3-скоростной вентилятор
- Распределение воздушного потока по четырем направлениям
- Дренажный насос (с высотой подъема до 500 мм)
- Функция автоматического перезапуска
- Форсированный режим работы вентилятора
- Теплый пуск
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

Характеристики

Тип фанкойла	Кассетный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	35 кв. м.
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Мощность обогрева	5.1 кВт
Количество труб фанкойла	4
Модель фанкойла	Kentatsu KFZH

Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Потребляемая мощность (обогрев)	0.09 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.09 кВт
Высота	26.1 см
Ширина	57.5 см
Длина	57.5 см
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума, дБ	34
Электропитание	220-240/1/50
Вес	17.5 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	белый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.