

# **Описание товара Настенный газовый котел Oasis**

## **Eco RE-24**



### **Описание**

Для квартир, офисов, магазинов и дач настенный газовый котел Oasis Eco — это достойное решение по соотношению мощности, производительности, габаритов и цены. Котел можно установить на кухне, в подвале, или мансарде. Отличный выбор для установки в многоквартирных домах, где при проектировании и строительстве не были заложены дымоходные каналы. Котел рассчитан на обогрев жилого помещения с площадью до 260 м<sup>2</sup>. Данные котлы обладают мощностью от 10 до 26 кВт и полностью адаптированы к условиям эксплуатации в России.

Oasis Eco выпускаются с двумя высококачественными отдельными теплообменниками.

### **Особенности и преимущества Oasis Eco RE-24:**

- Закрытая камера сгорания
- Отопление + Горячее водоснабжение
- Два отдельных теплообменника с высоким КПД
- Работа при минимальных энергозатратах
- Программируемые таймеры
- Простой и удобный монтаж
- Многоуровневая система безопасности
- Возможность выбора установки коаксиального или отдельного дымоудаления на одном котле
- Гарантия – 2 года

### **Характеристики**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Тип котла    | газовый      |
| Модель котла | Oasis Eco RE |

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Отапливаемая площадь                              | 240 кв. м.                              |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                           |
| Камера сгорания                                   | закрытая                                |
| Мощность                                          | 24 кВт                                  |
| Установка                                         | Настенная                               |
| Конденсационный                                   | Нет                                     |
| Вид топлива                                       | Природный газ, Сжиженный газ            |
| Страна производителя                              | Китай                                   |
| Страна сборки                                     | Китай                                   |
| Способ установки                                  | Вертикально                             |
| Управление                                        | электронное                             |
| Энергонезависимый                                 | Нет                                     |
| Тип теплообменника                                | раздельный                              |
| Материал первичного теплообменника                | медь                                    |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                                      |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                                      |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 20                                      |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 27                                      |
| Температура теплоносителя, °C                     | 30 — 80                                 |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 30 — 65                                 |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 12                                      |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 6                                       |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                       |
| Цвет                                              | белый                                   |
| Гарантийный срок                                  | 2 года                                  |
| Защита                                            | Предохранительный клапан                |
| Функции                                           | Датчик температуры, термостат, манометр |
| Особенности                                       | LED дисплей                             |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм                               |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2"  |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4"  |
| Патрубок подключения газа              | 3/4"  |
| Длина                                  | 26 см |
| Ширина                                 | 42 см |
| Высота                                 | 71 см |
| Вес                                    | 31 кг |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.