# Коммерческое предложение от 06.06.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Federica Bugatti 35B COND**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_federica_bugatti_35b_cond

**Описание**

Federica Bugatti 35 Cond - оригинальный итальянский одноконтурный конденсационный котел с закрытой камерой сгорания. Предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды. Мощность 35 кВт, отапливает до 350 кв.м.

## Особенности и преимущества Federica Bugatti 35B COND:

- Экономия топлива до 30% (в низкотемпературных системах (50°C/30°C))
- Удобный и информативный ЖК-дисплей
- Высокий КПД: сокращение объема используемого газа
- Инновационная гидравлическая группа: эргономичное расположение облегчает процесс обслуживания
- Удобное управление: регуляторы приборной панели обеспечивают безопасную эксплуатацию
- Умная электроника: автоматика оснащена функцией защиты от замерзания и системой диагностики
- Немецкий циркуляционный насос WILO обеспечивает стабильную работу котла
- Регулировка мощности горелки уменьшает потребление газа и обеспечивает реальную экономию средств, при сохранении комфортных условий в системе отопления и ГВС

- Защита от радиопомех, низкий уровень выбросов NO и CO
- Поддержка системы интеллектуального управления климатом OPENTHERM.

**Характеристики**

| | |
|---|---|
| Тип котла | газовый |
| Модель котла | Federica Bugatti REC |
| Отапливаемая площадь | 350 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 35 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Да |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Турция |
| Управление | механическое |
| КПД % | 97.2 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.64 |
| Расход природного газа куб. м/час | 3.6 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 30 |
| Температура теплоносителя, °C | 40 — 85 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | Ёмкость расширительного бака 8 л. |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 60 мес. |

| | |
|---|---|
| Защита | газ-контроль, защита от перегрева |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Длина | 35 см |
| Ширина | 40 см |
| Высота | 80.3 см |
| Вес | 43.5 кг |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.