

Описание товара Напольный твердотопливный котел Сибирь КВО-8



Описание

Сибирь КВО-8 представляет собой самую доступную модификацию среди котлов линейки с варочной поверхностью. При всей своей внешней простоте и компактных габаритах, данный котел уступает своим старшим собратьям семейства КВО лишь по мощности. Он также экономичен и надежен, актуален и доступен в условиях ограниченного бюджета.

Особенности и преимущества:

- Компактность. Габариты котла позволяют установить его в практически любые помещения.
- Экономичность. Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива, при этом стальную плиту можно использовать для приготовления пищи и подогрева воды.
- Простота монтажа. Для повышения удобства монтажа котла и подключения его к системе отопления, котлы выпускаются в различных вариантах выхода дымохода и патрубков «подачи» и «обратки» воды.
- Совместимость с любой системой дымохода. Прямоугольное сечение дымохода удобно как при встраивании котла в кирпичную трубу, так и при переходе на круглую трубу типа «сэндвич» с использованием переходников с шибером.
- Удобство и простота в эксплуатации. Большие размеры дверки позволяют быстро загрузить и разжечь дрова. Через большие чугунные конфорки плиты можно загружать уголь из ведра. Большая топочная камера позволяет использовать дрова длиной до 50см.
- Долговечность. Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет. Прочное полимерное покрытие защищает котел от ржавчины, царапин, легко моется в процессе эксплуатации. Запатентованная конструкция стальной плиты из 12 мм жаропрочной стали увеличивает срок ее службы до 10 лет в отличие от чугунного аналога.
- Технологичность. За счет внедрения водяного колосника достигнута максимальная

теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	80 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	8 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	75
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход основного топлива, кг/час	7
Температура теплоносителя, °С	— 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	114 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Длина	52 м
Ширина	37 м
Высота	55 м
Вес	63 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.