

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100.1



Описание

Royal Thermo AQUATEC INOX-F RTWX-F 100.1 - настенный бойлер комбинированного нагрева, имеет один встроенный ТЭН, бак для воды выполнен из нержавеющей стали, имеет один теплообменник.

В быту бойлером для нагрева воды называют чуть ли не любой водонагреватель: бойлер косвенного нагрева (нагреваемый теплоносителем, который отдает свое тепло, полученное от котла отопления, солнечного коллектора или теплосети), электроводонагреватель с ТЭНом и даже газовую колонку.

Так как бойлер предназначен для настенного монтажа, то он имеет нижнюю подводку холодной и горячей воды. Важной особенностью бойлера является наличие в нем контура рециркуляции.

Особенности и преимущества Royal Thermo AQUATEC INOX-F 100.1:

- Бойлер устанавливается на стену горизонтально или вертикально. Позволяет фиксировать водонагреватель в зависимости от особенностей помещения
- Температура нагрева настраивается регулятором на корпусе. Удобно контролировать и выставлять нужные значения
- Стальной внутренний бак защищён от образования коррозии. Металл не влияет на цвет и запах воды
- Водонагреватель оснащён магниевым анодом, который вбирает соли из воды. Позволяет избежать возникновения накипи
- Теплоизоляция бака сохраняет высокую температуру нагретой воды. Повышается экономия электроэнергии
- Встроенная функция ускоряет нагрев воды. Сокращается время на достижение максимальной температуры.

Характеристики

Объем бака	100 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	9.8
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Royal Thermo Aquatec
Цвет	белый
Вид бака	Плоский
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	90
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.59 кв. м.
Мощность теплообменника	24 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Нет
Вес	29 кг
Присоединительный размер	3/4"
Диаметр входа линии рециркуляции	1/2"
Подводка	Нижняя/Боковая
Ширина	55.5 см
Высота	107.5 см
Длина	33.5 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН

Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.