

Описание товара Приточно-вытяжная установка

Vakio KIVPro



Описание

Приточный клапан Vakio KIVpro используется вместе с устройством для отвода воздуха и подходит для стен любой толщины. Установка осуществляется в существующий воздуховод в помещениях, в которых уже имеется отработанный воздух. Клапан может быть установлен на любой стадии ремонта, строительства и достройки. Основной этап установки - просверлить сквозное отверстие во внешней стене помещения. Образующее отрицательное давление через клапан заставляет свежий наружный воздух попадать в комнату.

Особенности и преимущества Vakio KIVPro:

- Диапазон рабочих температур от -32 °C до +50 °C
- Производительность до 60 м3 в час
- Работает без подключения к электросети
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Не пропускает уличный шум
- Класс фильтрации очищает от крупной, мелкой пыли и пыльцы
- Ручной регулятор притока воздуха
- Тепло-шумоизоляция приточного канала и корпуса клапана предотвращает попадание уличного шума внутрь помещения, а также не допускает промерзания стены и корпуса клапана в зимний период.

Характеристики

Страна производителя
Страна сборки

Россия
Россия

Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Уровень шума в/б, Дб	25
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-32 — 50
Воздухообмен, м³/час	— 60
Габаритный размер (внутреннего блока)	9.6 × 23.9 × 48.7 см
Вес (внутренний блок)	4 кг
Диаметр воздуховода	132 мм
Вес	4 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.