

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Лемакс Премиум-12,5N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_12_5n



Описание

Напольный газовый котел Лемакс Премиум-12,5N - теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением до 1 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности:

- Котел не требует подключения к электрической сети.
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
-

Максимальный КПД за счет:

- увеличения площади теплообмена;
- изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель котла с обозначением температур, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим.
- Подсоединение комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения.
- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» для принудительного отвода отработанных газов.
- Система плавного запуска.
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Краткое описание	Напольный газовый котел Лемакс Премиум-12,5N - теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением до 1 атм.
Тип котла	газовый
Модель котла	Лемакс Премиум
Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	12.5 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	цилиндрический
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13

Температура теплоносителя, °С	— 90
Дополнительная информация	возможность установки наддувной горелки
Цвет	белый
Функции	Термометр
Особенности	Подключение внешнего управления
Габаритный размер	416 × 744 × 491 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Вес	60 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.