

Коммерческое предложение от 04.06.2025

Наименование товара: **Биметаллический радиатор отопления RIFAR BASE 200 14**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya/bimetallicheskiy_radiator_otopleniya_rifar_base_200_14



Описание

Биметаллический радиатор отопления Rifar Base 200 14 секций выгодно выделяются на фоне конкурентов своей уникальной конструкцией, которая вместе с первоклассными материалами изготовления обеспечила приборам просто фантастическую долговечность. На протяжении двадцати пяти лет, по заверению производителя, вам не придется беспокоиться об организации отопительной системы или смене радиаторов, при установке представленных приборов.

Особенности и преимущества биметаллических секционных радиаторов отопления Rifar серии Base:

- Закрытая задняя поверхность секции позволяет использовать прибор в сочетании с французскими окнами.
- Эффективность поддержания комфортного температурного режима.
- Двухкратное испытание на герметичность при давлении 30 атм.
- Цвет радиатора - RAL 9016 (белый).
- Показатель pH 7-8.3.
- Высокая стойкость к коррозии.

- В качестве источника тепла можно использовать только специально подготовленную воду.
- Возможность использования радиаторов при высокой до 135°C температуре теплоносителя.
- Высокая прочность конструкции.
- Возможна установка радиатора в помещениях различного назначения, в том числе в медицинских учреждениях, в детских дошкольных учреждениях.
- Простота монтажа.
- Номинальный диаметр коллекторов - 1" (25мм).

Монтажный комплект к радиаторам Rifar приобретается отдельно.

Характеристики

Тип радиатора	Секционный
Материал радиатора	биметаллический
Количество секций	14
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Площадь помещения	14.5 кв. м.
Гарантийный срок	10 года
Цвет	белый
Подключение	боковое
Монтажный комплект	опция
Общий объем радиатора	2.24 л
Опрессовочное давление, бар	30
Максимальное рабочее давление, бар	20
Максимальная рабочая температура	135 °C
Теплоотдача радиатора	1456 Вт
Габаритный размер	1120 × 261 × 100 мм
Межосевое расстояние	200 мм
Диаметр подключения	1 дюйм
Вес	14.28 кг
Объем одной секции	0.16 л
Видео	//www.youtube.com/embed/a9N-xfNUCWw

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.