

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Hubert AGB 30WL**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyj_kotel_hubert_agb_30wl



Описание

Отопительные настенные газовые котлы модельного ряда WL отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики.

Настенные газовые котлы HUBERT оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме.

ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).

Особенности и преимущества Hubert AGB 30WL:

- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ)

- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления
- Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления)
- Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления позволяет достигать КПД до 93% и дополнительно экономить до 5% газа
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении
- Система защиты теплообменника от перегрева
- Простота и удобство монтажа котлов HUBERT относительно напольных котлов
- Режим зима-лето
- Гарантия 5 лет

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	30 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Hubert AGB WL
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	93
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	40.3 см
Ширина	24.7 см
Высота	73 см
Вес	37 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.