

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Baxi Eco Life 24F

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_baxi_eco_life_24f



Описание

Настенные газовые компактные котлы ECO Life оснащены двумя теплообменниками и латунной гидродгруппой, что выгодно отличает их от других моделей эконом-класса. Модель поставляется с закрытой камерой сгорания и имеет мощность 24 кВт по отоплению и ГВС. Котлы ECO Life отличаются легкостью в установке, использовании и обслуживании. Компактный дисплей отображает температуру и устанавливаемые параметры.

Особенности и преимущества Baxi Eco Life 24F:

- Встроенный трехходовой клапан с сервоприводом
- Широкий модельный ряд
- Самый компактный котел Baxi
- Латунная гидравлическая группа
- Медный теплообменник с жаропрочным покрытием
- Европейские комплектующие - SIT, Honeywell, Grundfos, Bitron
- Устойчивая работа при низком выходном давлении газа (от 5 мбар)

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	24 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Baxi Eco Life
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	92
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	10.3
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	7.4
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	8
Электропитание	220-240/1/50

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Особенности	дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	29.8 см
Ширина	40 см
Высота	70 см
Вес	29 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.